



NO	品名	規格	単位	数量
1	ボルト	SS S1006	個	1
2	ナット	SS S1006	個	1
3	ワッシャー	SS S1006	個	1
4	ワッシャー	SS S1006	個	1
5	ワッシャー	SS S1006	個	1
6	ワッシャー	SS S1006	個	1
7	ワッシャー	SS S1006	個	1
8	ワッシャー	SS S1006	個	1
9	ワッシャー	SS S1006	個	1
10	ワッシャー	SS S1006	個	1
11	ワッシャー	SS S1006	個	1
12	ワッシャー	SS S1006	個	1
13	ワッシャー	SS S1006	個	1
14	ワッシャー	SS S1006	個	1
15	ワッシャー	SS S1006	個	1
16	ワッシャー	SS S1006	個	1
17	ワッシャー	SS S1006	個	1
18	ワッシャー	SS S1006	個	1
19	ワッシャー	SS S1006	個	1
20	ワッシャー	SS S1006	個	1
21	ワッシャー	SS S1006	個	1
22	ワッシャー	SS S1006	個	1
23	ワッシャー	SS S1006	個	1

<主仕様>  
 搬送物 黒色微粉末  
 搬送能力 10kg/2MIN 以上  
 材質 直接接粉部 SUS304  
 その他 SUS パワ研磨なし  
 表面仕上げ SS 塗装

<垂直スクリュー 羽根寸法>  
 フレキ外径 ø190  
 軸外径 ø166  
 羽根板厚 ø101  
 羽根回転速度 3 180rpm/60HZ

<水平スクリュー 羽根寸法>  
 フレキ外径 ø190  
 軸外径 ø166  
 羽根板厚 ø170  
 羽根回転速度 3 180rpm/60HZ

注意  
 スクリューの小径部に防錆油を塗布して頂きます

ヤシ Z-Z  
 注意 この図面はNAS30-2ヤシ Z-Zである

